

## **Gebrauchsinformation Propastol (Entfettungsmittel für Stahl)**

**Keinesfalls Behälter aus Aluminium oder Zink verwenden, diese werden zerstört!**

Den **Entfetter** mit einem Pinsel bzw. einer Bürste großzügig auf das Metall auftragen, es ist ratsam, eine Unterlage zu verwenden, da Tropf-Gefahr besteht.

Die Einwirkzeit sollte mind. 30 Minuten betragen, bei kühleren Temperaturen auch etwas mehr.

Anschließend mit einem Wasserstrahl plus Bürste den **Entfetter** gründlich abwaschen.

Gegebenenfalls mit einer Bürste die Oberfläche im Reiniger-Bad scheuern. Dabei unbedingt chemikalienfeste Handschuhe benutzen!

Die Metall-Oberfläche ist fettfrei, wenn destilliertes Wasser die Oberfläche vollständig benetzt, ohne an einer Stelle abzuperlen.

**Der Entfetter ist nur zum Entfetten von Eisen/Stahl bzw. Edelstahl geeignet! Nicht für verzinkten Stahl verwenden! Von Aluminium, Aluminium-Legierungen, Magnesium und anderen Leichtmetallen fernhalten!**

### **Sicherheitshinweise**

**Beim Arbeiten für gute Lüftung sorgen und Schutzbrille sowie Handschuhe tragen! Der Entfetter wirkt ätzend, daher lange Kleidung tragen! Schutzbrille tragen!**

**H290 Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. P280**

**Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.**

**P301 Bei Verschlucken: P331 Kein Erbrechen herbeiführen. P309 Bei**

**Exposition oder Unwohlsein: P310 Sofort Giftinformationszentrum oder**

**Arzt anrufen. P305 Bei Kontakt mit den Augen: P351 Einige Minuten lang**

**behutsam mit Wasser ausspülen. † P338 Eventuell vorhandene**

**Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter ausspülen.**

**S 1 Unter Verschluss aufbewahren. S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.**

**Trocken und frostgeschützt lagern. Gut verschlossen aufbewahren.**

**Haltbarkeit bei entsprechender Lagerung 5 Jahre.**



**Fa. CSP – Chemische Spezialprodukte Olaf Günther**  
**Pleißestraße 2 04416 Markkleeberg**  
**Tel.: 01577/3237288**  
**0341 46336843**  
<http://www.chema-shop.de>

**Email: [info@chema-shop.de](mailto:info@chema-shop.de)**